

# NOBILI



## BV *SERIE 1000*

Trincia per sarmenti di potatura

*Mulcher for pruning and branches*



# BV SERIE 1000


I Triturator BV serie 1000 sono trince applicabili ai tre punti del sollevatore posteriore, ideali per la trinciatura di grandi volumi di potatura di grosse dimensioni, cespugli e aree verdi. Le trince BV serie 1000 sono realizzate con componenti superdimensionati, hanno mazze pesanti, tre controcoltelli e un rotore con supporti dentati che garantisce una qualità di trinciatura ottimale sulla legna. In lavoro appoggiano su un rullo posteriore a fondelli smontabili e hanno la possibilità di montare come accessori denti di raccolta e ruote anteriori. Le trince BV serie 1000 sono provviste di spostamento laterale assiale idraulico e di doppia cofanatura per la massima robustezza e sicurezza in lavoro. Il Triturator è costruito in conformità alle Normative Europee.

*The BV serie 1000 mulchers are mulchers to be fitted to the front and rear three-point linkage of the tractor lift. Ideal to shred large volumes of pruning with big diameter branches, bushes and green areas. BV serie 1000 mulchers are built with overdimensioned components; equipped with heavy hammers, three counter-knives and a rotor with notched tool holders that ensure an optimal shredding quality on wood.*

*Supported by a rear roller with removable ends; collection rakes and front wheels can be fitted as optional equipment. The mulchers BV serie 1000 are equipped with hydraulic axial offset and double hood for maximum robustness and safety in work. The mulcher is constructed in compliance with the European regulations.*

Per la trinciatura di legna, cespugli, erba


For the shredding of wood, bushes, grass



**Controcoltelli dentati e supporto mazze dentato**  
Notched counter-knives and notched hammer holder




**Mazza pesante e perno Ø25 mm trattato**  
Heavy hammer with hardened axle of ø 25 mm.



06 L

**Mazza pesante: legna, cespugli, erba**  
Heavy hammer: wood, bushes, grass



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS			BV 1800	BV 2000	BV 2200	BV 2400
	Larghezza di lavoro Working width	mm	1770	1950	2130	2370
	Larghezza massima Overall width	mm	1945	2125	2305	2550
	Numero giri presa di forza PTO transmission speed	rpm	540	540	540	540
	Velocità rotore Rotor speed	rpm	2325	2325	2325	2325
	Potenza trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging between	CV	70÷130	75÷130	80÷130	85÷130
		kW	51÷96	55÷96	58÷96	62÷96
	Numero di mazze Number of hammers	06 L	20	24	24	24
	Peso Weight	kg	900	970	1040	1140

Concessionario / Dealer:

# NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444 (r.a.)  
Fax +39.051.88.27.03 - [www.nobili.com](http://www.nobili.com) - [info@nobili.com](mailto:info@nobili.com)