

NOBILI



SDS SERIE 1000

Trincia con andanatore per pacciamatura

Windrow-maker mulcher for mulched stubble



SDS SERIE 1000

La nuova gamma SDS serie 1000 consente la pacciamatura del sotto chioma e la contemporanea pulizia interfilare, anche in presenza di potatura. Le macchine si contraddistinguono per la doppia coclea di grandi dimensioni e per l'ampia apertura frontale, ciò consente alla macchina di processare elevate quantità di materiale e di creare andane simmetriche da ambo i lati in un'unica passata. I trituratori SDS serie 1000 appoggiano su rullo con fondelli smontabili, che ne regola l'altezza di lavoro e sono dotate di regolazione idraulica della velocità delle coclee per adeguare la portata di biomassa alla velocità del trattore e al volume del materiale da trinciare. Presentano due cofani che facilitano la pulizia e la manutenzione della macchina e vedono attacchi di seconda categoria collegabili ai bracci del sollevatore posteriori. Disponibili nella versione con attacco centrale fisso, coclea bilaterale per lo scarico su ambo i lati e larghezze di lavoro di 2600, 2800 e 3100 mm.

The new range SDS series 1000 is conceived for the mulching of inter-row crops and side discharge under the trees, even in presence of pruning residues, keeping the inter-row area clean. The machines are characterized by the double auger of big dimension and the wide front opening: this allows the machine to shred big volumes of material and to create symmetrical windrows on both sides of the row in a single pass. The mulchers SDS series 1000 are supported by a roller with removable ends, adjusting the working height; equipped with hydraulic adjustment of the augers speed to adapt the biomass flow rate to the tractor speed and to the volume of the material to shred. Equipped with two hoods facilitating both cleaning and maintenance of machine. Provided with 2-cat. attachments to be fitted to the rear lift arms of the tractor. Available in the version with central fixed hitch and double-sided auger for the discharge to both row sides. Working widths of 2600, 2800 and 3100 mm.

Per la pacciamatura di vigneti, frutteti e oliveti
For mulched stubble in grassy vineyards, orchards and olive groves



Coclee coassiali con spirali opposte per la pacciamatura da ambo i lati.
Coaxial augers with opposite spirals for mulched stubble delivery on both sides.



06
Mazza: legna, erba.
Hammer: wood, grass.

Caratteristiche tecniche Technical specifications		SDS 2600	SDS 2800	SDS 3100
Attacco fisso centrale Central fixed linkage		Categoria 2 ^a - Category 2		
	Larghezza di lavoro Working width	mm 2600	2800	3100
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head	mm 2870	3070	3370
Numero giri presa di forza PTO transmission speed		rpm 540/1000	540/1000	540/1000
	Potenza trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from	HP 70-150	80-150	90-150
		kW 51-110	59-110	66-110
	Numero di mazze Number of hammer	06 36	36	36
Peso Weight		kg 1360	1460	1620

Concessionario / Dealer

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com